

Асфальтобетонный завод БМЗ-80



Липецк, Россия

Характеристики установки

Производительность завода 80 т/ч (3% влажности материалов)
Бункера питания инертными материалами, кол-во, объем. 4 бункера по 8 м³
Тепловая мощность горелки 6500 кВт
Количество сит грохота 4
Объем бункера горячих материалов 12 м³
Масса одного замеса 1000 кг
Общая электрическая мощность завода 230 кВт.
Мощность привода сушильного барабана 4 x 7, 5 кВт
Площадь рукавных фильтров 430 м²
Мощность дымососа 55 кВт
Высота трубы дымососа 15 м
Стандартный объем силоса мин. порошка 15 м³
Стандартный объем силоса собственной пыли 15 м³
Производительность ковшового элеватора 100 т/ч
Мощность ковшового элеватора 11 кВт.
Размер ячеек сит 5 мм, 12 мм, 22 мм, 35 мм.
Мощность вибропривода 2 x 3, 2 кВт
Предел взвешивания горячих инертных материалов 1000 кг
Мощность привода смесителя 2 x 15 кВт
Размеры кабины оператора 2, 2 x 6 м
Температура готового продукта 160 °С

Цена: **35 082 480 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Дмитрий Смолькин

89512301904