

## Асфальтобетонный завод БМЗ-80



Липецк, Россия

### Характеристики установки

Производительность завода 80 т/ч (3% влажности материалов)  
Бункера питания инертными материалами, кол-во, объем. 4 бункера по 8 м<sup>3</sup>  
Тепловая мощность горелки 6500 кВт  
Количество сит грохота 4  
Объем бункера горячих материалов 12 м<sup>3</sup>  
Масса одного замеса 1000 кг  
Общая электрическая мощность завода 230 кВт.  
Мощность привода сушильного барабана 4 x 7, 5 кВт  
Площадь рукавных фильтров 430 м<sup>2</sup>  
Мощность дымососа 55 кВт  
Высота трубы дымососа 15 м  
Стандартный объем силоса мин. порошка 15 м<sup>3</sup>  
Стандартный объем силоса собственной пыли 15 м<sup>3</sup>  
Производительность ковшового элеватора 100 т/ч  
Мощность ковшового элеватора 11 кВт.  
Размер ячеек сит 5 мм, 12 мм, 22 мм, 35 мм.  
Мощность вибропривода 2 x 3, 2 кВт  
Предел взвешивания горячих инертных материалов 1000 кг  
Мощность привода смесителя 2 x 15 кВт  
Размеры кабины оператора 2, 2 x 6 м  
Температура готового продукта 160 °С

Цена: **35 082 480 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Дмитрий Смолькин**

**89512301904**